Kit extensor compacto HDMI sobre Ethernet 1080p

Extiende una señal HDMI hasta 60 m (196 ft.) a 1080p@60Hz con un solo cable Ethernet Cat6, transmisor y receptor, alimentación a través del cable, diseño ultra delgado, negro.

SKU: 207539 | EAN-13: 0766623207539 | UPC: 766623207539

El Kit Extensor Compacto HDMI sobre Ethernet 1080p - una forma que ahorra espacio para extender HDMI a donde lo necesite

El Kit Extensor Compacto HDMI sobre Ethernet 1080p de Manhattan puede conectar casi cualquier fuente digital HDMI (por ejemplo, consola de videojuegos [PlayStation®, Xbox® y más], reproductor de Blu-ray, receptor de satélite, grabadora digital, etc.) a una pantalla o proyector HD a una distancia de hasta 60 m (196 pies) con un solo cable Ethernet Cat6. El Kit proporciona transmisión de video en resolución 1080p@60Hz y audio multicanal de manera confiable a distancias más largas que los cables HDMI por sí solos. Su diseño delgado y compacto es ideal para instalaciones en espacios reducidos o prácticamente en cualquier lugar.

Solución Flexible para Muchas Aplicaciones A/V

Ideal para ferias comerciales, aulas, cine en casa, salas de conferencias, oficinas y aplicaciones comerciales, el Kit Extensor Compacto HDMI sobre Ethernet 1080p de Manhattan es una solución rentable que amplifica y extiende una señal HDMI a donde se necesita. El cableado Ethernet — UTP, SSTP o SFTP (cables no incluidos) — es menos costoso y más fácil de instalar que el cableado HDMI y los repetidores de señal en línea. Cuando se utiliza con nuestro Kit Extensor HDMI sobre Ethernet, estos cables ofrecen una imagen clara, nítida y vívida a distancias más largas.

Construcción de Calidad e Instalación Sencilla

Compatible con HDCP y HDMI, el Kit Extensor Compacto HDMI sobre Ethernet 1080p de Manhattan ha sido probado para garantizar rendimiento y fiabilidad. Se instala rápidamente sin necesidad de ejecutar software o instalar hardware adicional. También soporta Power Over Cable (PoC), lo que significa que un solo adaptador de corriente (conectado al Transmisor) puede alimentar tanto al Transmisor como al Receptor. Esta tecnología PoC libera un enchufe de corriente para aplicaciones más importantes.

Features:

- Extiende una señal HDMI hasta 60 m (196 ft.) desde una fuente HDMI a una pantalla utilizando un cable Ethernet Cat6
- Ofrece una resolución sin comprimir de 1080p@60Hz
- Diseño delgado y compacto para instalaciones en espacios reducidos o prácticamente en cualquier lugar
- Soporta formato de audio sin pérdidas LPCM de 8 canales y sonido envolvente 7.1/5.1
- Tecnología Power over Cable (PoC) que alimenta tanto la unidad Transmisora (Tx) como la unidad Receptora (Rx) a través de un adaptador de corriente (conectado al transmisor)
- Botón de reinicio en la unidad receptora para ajustar la señal a la longitud del cable
- Totalmente compatible con HDCP para proteger la transmisión de contenido de alta definición y garantizar una recepción de calidad
- Soporta video 3D
- Plug and play — no requiere instalación ni configuración
- Compatible con sistemas de juego como PlayStation®, Xbox®, reproductores de Blu-ray, decodificadores, receptores de satélite y más
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Para capacidades de distancia adicionales, utiliza un cable HDMI de alta velocidad Manhattan de 15 m con Ethernet tanto en el transmisor como en el receptor
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDCP 1.3
• DVI 1.0
• CE

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• FCC
• RoHS

General
• Cable Cat6: 1080p at 60 m (196 ft.)
• Alimentación: 5 VCD
• Botón de Reinicio

Conexiones:
• Un macho HDMI (transmisor/receptor)
• Un RJ45 hembra (transmisor/receptor)
• Un conector de alimentación hembra para 5 VDC. Micro-USB (transmisor/receptor)

Eléctrico:
• Un conector hembra de 5 VDC de potencia, Micro-USB (transmisor/receptor)
• Consumo de energía: 5 W (máximo)
• Soporta Power over Cable (PoC): un adaptador de corriente alimenta tanto a la unidad transmisora como a la receptora.

Entrada y salida de señal
• Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Salida de video: HDCP 1.3, DVI 1.0

Resoluciones de video
• Definición estándar, alta definición, alta definición completa: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Diseño
• Dimensiones: 62 x 27 x 17 mm (2.44 x 1.06 x 0.67 in.)
• Peso: 34 g (0.08 lbs.)
• Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 50°C (32 – 122°F)
• Temperatura de almacenaje: -10 °C a 60° C
• Humedad (sin condensar): 5 – 90%

Contenido del paquete
• Kit Extensor compacto de HDMI sobre Ethernet 60m
• Dos cables de alimentación de 0,8 m (2,6 pies) de Micro USB a USB-A
• Instructivo

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.