

Rádios outdoor



- Velocidade de 867 Mbps;
- Antena de 20 dBi, 16° de azimute e 16° de elevação;
- Proteção antissurto de até 30 kVA;
- Suporte ao PoE passivo de 12 a 24 V;
- Porta Ethernet Giga Blindada 10/100/1000;
- Proteção IP65 (preparado para ambientes descobertos)

WOM AC MAX

IP65

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IPv6

COMPATÍVEL



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Made with
Qualcomm® Wi-Fi technology

QUALCOMM

A CPE outdoor WOM AC MAX é desenvolvida e fabricada no Brasil, com foco em provedores de internet wireless para operação na faixa de frequência 5 GHz. Sua principal aplicação é em cenários Ponto a Ponto como AP e cliente por possuir antena de 20 dBi direcional capaz de realizar enlaces sem fio de até 10 km para PTMP e 15 Km para PTP. A tecnologia base para construção de enlaces sem fio segue o padrão IEEE 802.11 a/n/ac e o possui modos de operação Bridge, Roteador IPv4 e IPv6.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Categoria de produto	Banda Larga
Ambiente de Instalação	Externo
Tipo de Wi-Fi	Wi-Fi 5
Interface Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)
Chipset	Qualcomm Atheros 775 MHz
Pacotes por segundo (PPS)	80000

Especificações de Rádio

Tipo de Antena	Painel direcional integrado de dupla polarização
Número de Antenas	MiMo 2x2
Ganho de Antena	20 dBi
Azimute	16°
Elevação	16°
Distância máxima	15 km
Canais que o rádio pode operar	5480 - 5840 MHz
Frequência	5GHz
Largura de banda	20, 40 e 80MHz
Potência máxima	23 dBm
Sensibilidade de recepção	-89 dBm a -104 dBm
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11 a/n/ac
Taxa de transmissão nominal	867 Mbps
Throughput TCP efetivo	450 Mbps
Modo de operação	Access Point, Cliente e Repetidor
Segurança	WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 Enterprise

Características Elétricas

Tensão de alimentação	PoE passivo 12 - 24 Vdc
Tensão da fonte	Entrada: 100 - 240 Vac Saída: 24 Vdc/0,5 A
Consumo máximo de potência	<20 W
Proteção antissurto	30 kV

Características Ambientais

Temperatura de operação	-30°C a 70°C
Umidade relativa de operação	0% a 95%

Características Mecânicas

Grau de proteção	IP65
Dimensão da bobina (L x A x P)	233 x 233 x 78,8
Peso	643g